

**МОДУЛЬНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
НА ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ ЗАМКАХ**

28.09.2023

Модульные сборно-разборные холодильные камеры «ПрофХолода» на эксцентриксовых замках позволяют существенно увеличить скорость монтажа



СТОИМОСТЬ КАМЕР

Ширина	Высота	2200	
	Длина	м ³	Цена в рублях РФ с НДС
1360	1960	4,41	187 603
	2560	5,88	215 047
	3160	7,35	242 490
	3760	8,82	269 934
	4360	10,29	297 378
	4960	11,76	324 822
	5560	13,22	352 266
	6160	14,69	379 709
1960	1960	6,61	225 629
	2560	8,82	258 235
	3160	11,02	291 615
	3760	13,22	324 222
	4360	15,43	357 602
	4960	17,63	390 208
	5560	19,83	423 588
	6160	22,04	456 195
2560	2560	11,76	303 056
	3160	14,69	342 372
	3760	17,63	380 141
	4360	20,57	419 457
	4960	23,51	457 227
	5560	26,44	496 543
	6160	29,38	534 312

Ширина	Высота	2200	
	Длина	м ³	Цена в рублях РФ с НДС
3160	3160	18,36	391 497
	3760	22,04	434 429
	4360	25,71	479 681
	4960	29,38	522 613
	5560	33,05	567 866
	6160	36,72	610 798
3760	3760	26,44	490 348
	4360	30,85	541 537
	4960	35,26	589 632
	5560	39,66	640 820
	6160	44,07	688 915
4360	4360	35,99	601 761
	4960	41,13	655 018
	5560	46,27	712 143
	6160	51,41	765 401
4960	4960	47,01	722 037
	5560	52,88	785 098
	6160	58,76	843 518
5560	5560	59,49	856 420
	6160	66,10	920 004
6160	6160	73,44	998 121

Эксцентриковые замки стягивают и герметично соединяют сэндвич-панели между собой и обеспечивают надежную защиту от попадания воды и воздуха в места соединений. Замки устанавливаются как на места соединения стеновых панелей, так и на места соединения потолка со стеной и стены с полом.

Толщина сэндвич-панелей — 80 мм.

В комплект входит распашная одностворчатая холодильная дверь со световым проемом 800x1800 мм.

Преимущества модульных камер на эксцентриковых замках:

- Экономия времени на дополнительных работах по подгонке сэндвич-панелей: модуль поставляется по стандартному типоразмеру и позволяет собрать камеру без необходимости подрезки сэндвич-панелей
- Экономия времени на установку и регулировку холодильной двери: дверь уже установлена в дверной проем. Модуль приходит с уже смонтированной в сэндвич-панели распашной холодильной дверью «ПрофХолода» РДОП с порогом и навешенными ручками и замками
- Экономия времени и расходников на установку дополнительных фасонных элементов: обшивки сэндвич-панелей выполнены таким образом, что после сборки камеры утеплитель не видно
- Универсальность: модуль – это самонесущая конструкция, которую можно смонтировать на любой ровной площадке и при необходимости быстро разобрать и перенести
- Теплоизоляция обеспечивается за счет использования пенополиуретана в сэндвич-панелях и холодильной двери



+7 (495) 745-01-37

WWW.PROFHOLOD.RU