



Общество с ограниченной ответственностью «ПроФХолод»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001  
 Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, а/я 1603, г. Шелково, Московская область, 141108  
 Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Шелково, Московская область, 141100  
 info@profholod.ru www.profholod.ru тел./факс: +7 (495) 745-01-37

## ПРАЙС-ЛИСТ НА РАСПАШНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ (РДОП П) от 16.11.2022

Толщина двери, мм	Высота, мм	Ширина, мм				
		800	900	1000	1100	1200
120	1800	125 465	130 606	132 255	138 572	142 128
	1900	126 696	131 956	133 661	140 151	143 855
	2000	127 940	133 308	135 068	141 729	145 587
	2100	129 169	134 658	136 472	143 326	147 316
	2200	133 915	139 801	141 767	149 144	153 493
	2300	135 268	141 301	143 321	150 873	155 390
	2400	140 202	146 653	148 831	156 931	161 830

Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика.

- **Наполнитель** — PIR (пенополиизоцианурат) производства Dow Chemical (Германия) плотностью не менее 50 кг/м<sup>3</sup>. Коэффициент теплопроводности  $k = 0,022 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$ .
- **Покрытие** — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.6 мм, окрашенная по каталогу RAL. Торцы дверного полотна обрамлены металлическим листом толщиной 2 мм.
- **Замок** имеет запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** — резиновый уплотнитель европейского производства. В противопожарных дверях по умолчанию используется двухконтурный уплотнитель.
- **Терморасширяющаяся лента по периметру** — огнезащитный материал на основе графита, герметизирует зазор между дверным полотном и рамой при температуре выше 150 °С.



### Маркировка (краткое наименование)

РДОП П	Распашная одностворчатая полупотайная дверь противопожарная
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Петли справа / Петли слева

Пример обозначения дверей: РДОП П 800 2000 120 Ral9003/Ral9003 с порогом 80 Н Пр

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Направление отката
				Внутр. Сторона	Внешн. Сторона			
РДОП П	800	2000	120	RAL9003	RAL9003	80	Н	Пр

## Дополнительные опции для РДОП П

Наименование	Краткое наименование	Цена с НДС
ПЭН (провод электронагревательный) постоянной мощности с металлической оплеткой, 40 Вт/м). Цена за 1 погонный метр		450
Комплект крепления рамки к сэндвич панели с проёмом	КРС РДОП П	2 200
Комплект крепления рамки к кирпичной стене	КРК РДОП П	500
Покрытие нерж. сталь (одна сторона)	AISI 304	4 100
Цена за 1 м <sup>2</sup> дверного проёма	AISI 430 (для непищевых продуктов)	2 740
Рама из нержавеющей стали.	AISI 304 (для пищевых продуктов)	4 170
Цена за 1 погонный метр	AISI 430 (для непищевых продуктов)	2 200
Комплект метизов из нержавеющей стали 1кв.м		350
Облегченный порог RAL. Цена за 1 погонный метр		4 490
Облегченный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр		6 360
Облегченный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр		4 980
Утепленный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр		11 290
Утепленный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр		6 350
Комплект крепления рамы к металлоконструкции		300
Скрытое крепление		4 240
Скрытое крепление для рамы AISI 304		6 150
Скрытое крепление для рамы AISI 430		5 330

Тип материала отбойника	Толщина мм	Цена за м <sup>2</sup>	Цена за п/м	
			Низ 0,25 м	Низ 0,5 м
AISI 304	1,5	17 830	4 458	8 915
AISI 430	1,5	12 862	3 216	6 431

## Упаковка

Наименование	Цена с НДС
Стретч-пленка	входит в стоимость заказа двери
Картон	рассчитывается индивидуально
Деревянная обрешетка	рассчитывается индивидуально

## Пандус стационарный

		Ширина пандуса в мм				
		800	900	1000	1100	1200
Высота пандуса	50	21 565	23 745	24 991	26 499	27 744
	60	21 929	24 188	25 440	26 955	28 207
	80	22 654	25 071	26 336	27 865	29 130
	100	23 379	25 954	27 233	28 774	30 053
	120	24 106	26 840	28 132	29 687	30 979
	150	25 195	28 165	29 478	31 053	32 365
	200	27 009	30 374	31 720	33 328	34 674

## Пандус приставной

		Ширина пандуса в мм				
		800	900	1000	1100	1200
Высота пандуса	50	15 908	18 065	19 286	20 507	22 663
	60	16 180	18 415	19 643	20 871	23 106
	80	16 720	19 113	20 354	21 596	23 989
	100	17 260	19 811	21 066	22 321	24 871
	120	17 803	20 512	21 780	23 048	25 757
	150	18 614	21 560	22 849	24 137	27 083
	200	19 966	23 307	24 629	25 951	29 292

- **Стандартная глубина пандуса:** 1000 мм
- **Основа:** окрашенная сталь толщиной 2 мм
- **Верхняя (ходовая) часть:** рифленный металл «Квинтет»



141100, Московская обл., Щелковский р-н,  
г. Щелково, территория Агрохим, стр.58

+7 (495) 745-01-37  
+7 (800) 700-01-37

[www.profholiday.ru](http://www.profholiday.ru)