

## СИП-ПАНЕЛИ

15.01.2026

С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА PUR CLASSIC



СТОИМОСТЬ КВ. М В РУБЛЯХ РФ С НДС

Ширина	Длина	ТОЛЩИНА					
		124	164	174	184	194	224
1250	2 500	4 052	5 077	5 332	5 586	5 841	6 612
	2800	4 195	5 220	5 475	5 730	5 986	6 755

### УПАКОВКА

СТРИП-ЛЕНТА

ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА

ДЕРЕВЯННАЯ ОБРЕШЕТКА

РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО

СИП-панели используются для каркасного малоэтажного строительства быстровозводимых домов и коттеджей, охотбаз, вахтовых поселков, строительных городков, туристических объектов.

Из СИП-панелей с PUR Classic строятся основные элементы здания и несущие конструкции: стены, перекрытия и перегородки, кровля. В качестве каркаса сверху и снизу используются обвязочные брусы. Жесткость конструкции достигается благодаря свойствам OSB плит. Толщина OSB-плит: 12 мм.

Преимущества СИП-панелей:

- Низкая теплопроводность: 0,022 Вт/(м\*К) с утеплителем PUR Classic.
- Долговечность: СИП-панели влагостойкие, не привлекают грызунов и выдерживают колебания температур от -50°C до +50°C.
- Сокращение сроков строительства: СИП-панели поставляются в собранном виде.
- Легкость внутренней отделки: стены и углы помещений, собранные из СИП-панелей, идеально прямые. Ровный слой OSB плит позволяет быстро реализовать любой дизайн внутри помещения.
- Прочность СИП-панелей гарантируется за счет жесткого покрытия из ориентированных стружечных OSB плит с двух сторон. За счет содержания в пропитке OSB плит водостойких восков панели не подвержены гниению, поражению плесенью, не гигроскопичны.