



## Общество с ограниченной ответственностью «Профхолод»

ОГРН 1057747385279 ИНН/КПП 7705671650/505001001  
Почтовый адрес: ул. Заводская д. 2 в/я 1603, г. Щелково, Московская область, 141100  
Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Щелково, Московская область, 141108  
E-mail: info@profholod.ru web: www.profholod.ru tel/fax: (495) 745-01-37

### СИП-ПАНЕЛИ

17.11.2023

С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА PUR CLASSIC



СТОИМОСТЬ КВ. М В РУБЛЯХ РФ С НДС

Ширина	Длина	ТОЛЩИНА					
		124	164	174	184	194	224
1250	2 500	3 549	4 528	4 773	5 016	5 267	5 996
	2800	3 548	4 528	4 771	5 016	5 267	5 995

### УПАКОВКА

СТРИП-ЛЕНТА	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА
ДЕРЕВЯННАЯ ОБРЕШЕТКА	РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО

СИП-панели используются для каркасного малоэтажного строительства быстровозводимых домов и коттеджей, охотбаз, вахтовых поселков, строительных городков, туристических объектов.

Из СИП-панелей с PUR Classic строятся основные элементы здания и несущие конструкции: стены, перекрытия и перегородки, кровля. В качестве каркаса сверху и снизу используются обвязочные брусы. Жесткость конструкции достигается благодаря свойствам OSB плит. Толщина OSB-плит: 12 мм.

Преимущества СИП-панелей:

- Низкая теплопроводность: 0,022 Вт/(м\*К) с утеплителем PUR Classic.
- Долговечность: СИП-панели влагостойкие, не привлекают грызунов и выдерживают колебания температур от -50°C до +50°C.
- Сокращение сроков строительства: СИП-панели поставляются в собранном виде.
- Легкость внутренней отделки: стены и углы помещений, собранные из СИП-панелей, идеально прямые. Ровный слой OSB плит позволяет быстро реализовать любой дизайн внутри помещения.
- Прочность СИП-панелей гарантируется за счет жесткого покрытия из ориентированных стружечных OSB плит с двух сторон. За счет содержания в пропитке OSB плит водостойких восков панели не подвержены гниению, поражению плесенью, не гигроскопичны.



+7 (495) 745-01-37

[WWW.PROFHOLOD.RU](http://WWW.PROFHOLOD.RU)