

Прайс-лист на распашные двери одностворчатые серии «Оптима» (РДО О) от 01.07.2021

Цены указаны с учетом стоимости рамы из металла толщиной 1.5 мм



Толщина двери, мм	Световой проём, ВЫСОТА, мм	Световой проём, ШИРИНА, мм				
		800	900	1000	1100	1200
80	1800	31 501	32 339	35 144	36 301	36 910
	1900	32 309	33 176	36 109	37 307	39 256
	2000	33 117	34 013	37 074	38 312	40 283
	2100	33 925	34 850	38 039	40 637	41 311
	2200	35 550	36 534	39 949	42 632	43 349
100	1800	33 679	34 672	37 767	39 112	39 857
	1900	34 575	35 605	38 839	40 234	42 335
	2000	35 471	36 538	39 912	41 356	43 486
	2100	36 367	37 471	40 984	43 805	44 636
	2200	38 114	39 287	43 044	45 964	46 848
120	1800	34 657	35 763	39 007	40 482	41 334
	1900	35 600	36 750	40 138	41 670	43 883
	2000	36 544	37 736	41 270	42 859	45 106
	2100	37 487	38 723	42 401	45 374	46 328
	2200	39 315	40 630	44 563	47 646	48 662

Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика

- **Наполнитель** — жёсткий пенополиуретан пр-ва Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м². Коэффициент теплопроводности k = 0.022 Вт/м*К.
- **Покрытие** (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- **Замки** всех дверей имеют запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** — резиновый уплотнитель европейского производства.



Маркировка (краткое наименование)

РДО О	Распашная дверь одностворчатая серии «Оптима»
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Петли справа / Петли слева

Пример маркировки: РДО О 800 2000 100 Ral9003/Ral9003 с порогом 80 Н Прав

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрывтие		Высота порога	Температурный режим	Расположение петель
				Внешн. Сторона	Внутр. Сторона			
РДО О	800	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	Прав

Дополнительные опции для РДО О

Наименование	Краткое наименование	Цена с НДС
ПЭН обогрева дверной рамы (для НИЗКОтемпературных камер, ниже 0°C). Цена за 1 погонный метр	Н	450
Комплект крепления рамы к сэндвич-панели с проемом	КРС РДО	1 150
Комплект крепления рамы к кирпичной стене	КРК	500
Комплект крепления рамы к металлоконструкции	КРМ	300
Покрывтие нерж. сталь (одна сторона) AISI 304 (для пищевых продуктов)	AISI 304	3 350
Цена за 1 м ² дверного проёма AISI 430 (для непищевых продуктов)	AISI 430	2 350
Рама из нержавеющей стали AISI 304 (для пищевых продуктов)		2 070
Цена за 1 погонный метр AISI 430 (для непищевых продуктов)		1 400
Облегченный порог RAL. Цена за 1 погонный метр		4 360
Обустройство дверного проема	ПСТДП	4 700
Скрытое крепление		4 240
Скрытое крепление для рамы AISI 304		6 150
Скрытое крепление для рамы AISI 430		5 330

Отбойники на полотно двери

Тип материала отбойника	Толщина мм	Цена за м ²	Цена за п/м	
			0,25 м	0,5 м
AISI 304	1,5	14 689	3 672	7 345
AISI 430	1,5	11 300	2 825	5 650
Квинтет	1,5	6 725	1 681	3 363
ПНД (пластик) плоский	4,0	4 476	1 119	2 238

Упаковка

Наименование	Цена с НДС
Стретч-пленка	входит в стоимость заказа двери
Картон	рассчитывается индивидуально
Деревянная обрешетка	рассчитывается индивидуально

Пандус стационарный

		Ширина пандуса в мм				
		800	900	1000	1100	1200
Высота пандуса	50	21 565	23 745	24 991	26 499	27 744
	60	21 929	24 188	25 440	26 955	28 207
	80	22 654	25 071	26 336	27 865	29 130
	100	23 379	25 954	27 233	28 774	30 053
	120	24 106	26 840	28 132	29 687	30 979
	150	25 195	28 165	29 478	31 053	32 365
	200	27 009	30 374	31 720	33 328	34 674

Пандус приставной

		Ширина пандуса в мм				
		800	900	1000	1100	1200
Высота пандуса	50	15 908	18 065	19 286	20 507	22 663
	60	16 180	18 415	19 643	20 871	23 106
	80	16 720	19 113	20 354	21 596	23 989
	100	17 260	19 811	21 066	22 321	24 871
	120	17 803	20 512	21 780	23 048	25 757
	150	18 614	21 560	22 849	24 137	27 083
	200	19 966	23 307	24 629	25 951	29 292

Стандартная глубина пандуса: 1000 мм
 Основа: окрашенная сталь толщиной 2 мм
 Верхняя (ходовая) часть: металл "Квинтет"

