



Общество с ограниченной ответственностью «ПроФХолод»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001
 Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, а/я 1603, г. Шелково, Московская область, 141108
 Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Шелково, Московская область, 141100
 info@profholod.ru www.profholod.ru тел./факс: +7 (495) 745-01-37

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАСПАШНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ (РДОП П) от 01.07.2021

Толщина двери, мм	Высота, мм	Ширина, мм				
		800	900	1000	1100	1200
120	1800	113 573	118 369	119 850	126 134	130 113
	1900	114 848	119 758	121 285	127 754	131 909
	2000	116 123	121 147	122 721	129 374	133 705
	2100	117 398	122 536	124 157	130 994	135 501
	2200	122 072	127 586	129 337	136 709	141 627
	2300	123 479	129 115	130 916	138 485	143 587
	2400	128 347	134 377	136 315	144 447	149 986

Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика.

- **Наполнитель** — PIR (пенополиизоцианурат) производства Dow Chemical (Германия) плотностью не менее 50 кг/м³. Коэффициент теплопроводности $k = 0,022 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$.
- **Покрытие** — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.6 мм, окрашенная по каталогу RAL. Торцы дверного полотна обрамлены металлическим листом толщиной 2 мм.
- **Замок** имеет запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** — резиновый уплотнитель европейского производства. В противопожарных дверях по умолчанию используется двухконтурный уплотнитель.
- **Терморасширяющаяся лента по периметру** — огнезащитный материал на основе графита, герметизирует зазор между дверным полотном и рамой при температуре выше 150 °С.



Маркировка (краткое наименование)

РДОП П	Распашная одностворчатая полупотайная дверь противопожарная
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Петли справа / Петли слева

Пример обозначения дверей: РДОП П 800 2000 120 Ral9003/Ral9003 с порогом 80 Н Пр

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Направление отката
				Внутр. Сторона	Внешн. Сторона			
РДОП П	800	2000	120	RAL9003	RAL9003	80	Н	Пр

Дополнительные опции для РДОП П

Наименование	Краткое наименование	Цена с НДС
ПЭН (провод электронагревательный) постоянной мощности с металлической оплеткой, 40 Вт/м). Цена за 1 погонный метр		450
Комплект крепления рамки к сэндвич панели с проёмом	КРС РДОП П	2 200
Комплект крепления рамки к кирпичной стене	КРК РДОП П	500
Покрытие нерж. сталь (одна сторона)	AISI 304	3 350
Цена за 1 м ² дверного проёма	AISI 430 (для непищевых продуктов)	2 350
Рама из нержавеющей стали.	AISI 304 (для пищевых продуктов)	3 640
Цена за 1 погонный метр	AISI 430 (для непищевых продуктов)	2 460
Комплект метизов из нержавеющей стали 1кв.м		350
Облегченный порог RAL. Цена за 1 погонный метр		4 360
Облегченный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр		6 410
Облегченный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр		4 840
Утепленный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр		11 760
Утепленный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр		6 520
Комплект крепления рамы к металлоконструкции		300
Скрытое крепление		4 240
Скрытое крепление для рамы AISI 304		6 150
Скрытое крепление для рамы AISI 430		5 330

Тип материала отбойника	Толщина мм	Цена за м ²	Цена за п/м	
			Низ 0,25 м	Низ 0,5 м
AISI 304	1,5	15 435	3 859	7 718
AISI 430	1,5	11 948	2 987	5 974

Упаковка

Наименование	Цена с НДС
Стретч-пленка	входит в стоимость заказа двери
Картон	рассчитывается индивидуально
Деревянная обрешетка	рассчитывается индивидуально

Пандус стационарный

		Ширина пандуса в мм				
		800	900	1000	1100	1200
Высота пандуса	50	21 565	23 745	24 991	26 499	27 744
	60	21 929	24 188	25 440	26 955	28 207
	80	22 654	25 071	26 336	27 865	29 130
	100	23 379	25 954	27 233	28 774	30 053
	120	24 106	26 840	28 132	29 687	30 979
	150	25 195	28 165	29 478	31 053	32 365
	200	27 009	30 374	31 720	33 328	34 674

Пандус приставной

		Ширина пандуса в мм				
		800	900	1000	1100	1200
Высота пандуса	50	15 908	18 065	19 286	20 507	22 663
	60	16 180	18 415	19 643	20 871	23 106
	80	16 720	19 113	20 354	21 596	23 989
	100	17 260	19 811	21 066	22 321	24 871
	120	17 803	20 512	21 780	23 048	25 757
	150	18 614	21 560	22 849	24 137	27 083
	200	19 966	23 307	24 629	25 951	29 292

- **Стандартная глубина пандуса:** 1000 мм
- **Основа:** окрашенная сталь толщиной 2 мм
- **Верхняя (ходовая) часть:** рифленный металл «Квинтет»



141100, Московская обл., Щелковский р-н,
г. Щелково, территория Агрохим, стр.58

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profholiday.ru