





















ПРАЙС-ЛИСТ НА ФУРНИТУРУ от 22.09.2023

| Фотография | Артикул | Название | Описание | Ед. Измер. | Цена, руб с НДС |
|---|---|--|---|------------|-----------------|
|  | 94093 | ПЭН (провод электронагревательный) постоянной мощности с металлической оплеткой, 40 Вт/м | Нагревательный провод в металлической оплетке. Применяется для обогрева дверной рамы и порога, предотвращения примерзания уплотнительного профиля холодильной двери низкотемпературного исполнения, а также для предотвращения образования конденсата на рамах холодильных дверей среднетемпературного исполнения. Крепится с помощью фолги с липким слоем с внутренней стороны рамы. Реализуется в погонных метрах с шагом 0,5 м. Имеет с одной из сторон изолированное окончание. | метр пог. | 659,00 |
|  | 82967; 86748; 86749; 86750; 86751; 86752; 86753; 86754 | ПЭН (провод электронагревательный) постоянной мощности с изоляцией | Нагревательный провод с металлическими клеммами на окончатиях. Применяется для обогрева наружной створки в дверях типа РДД и дверях РДОП на ПСТДП где монтируется в уплотнитель дверного полотна. Реализуется разными фиксированными длинами от 6,4 м до 8 м. | шт | 2 237,00 |
|  | 85556 | Клапан выравнивания давления КВД-4-60 | Используется для компенсации перепадов давления между холодильной камерой и внешней средой. Мощность - 4 Вт, диаметр нагревательного цилиндра - 60 мм. Устанавливается в холодильную камеру с толщиной стенок не менее 60 мм, объемом внутреннего пространства не более 65 м. куб. | шт | 1891,00 |
|  | 82608 | Комплект крепления М8-ПВХ | Применяется для крепления дверной рамы к сэндвич-панели. В комплект входит: гайка эриксона, армированная термо-гайка и термо-шайба. | комплект | 150,00 |
| KIDE ДЛЯ РАСПАШНОЙ ДВЕРИ (РДО) | | | | | |
|  | 990200 | Ручка с замком и ответной частью PLOIK KIDE | Ручка с замком и ответной частью в пластиковом корпусе. Производитель - компания Kide (Испания). | комплект | 4 155,00 |
| KIDE ДЛЯ ОТКАТНОЙ ДВЕРИ (ОД) | | | | | |
|  | 82399 | Комплект BOX A KIDE | В комплект входит: верхний кронштейн с роликом левый (Q08-1), верхний кронштейн с роликом правый (Q08-2), нижний кронштейн с роликом (Q08-3), нижний направляющий упор Q08-4, нижний направляющий захват (Q08-16). Устанавливается на дверях ОД тяжелой серии. Производитель - компания Kide (Испания). | шт | 36 262,00 |
|  | 82400 | Кронштейн верхний левый с роликом Q08-1 KIDE | Входит в состав комплекта Box A, предназначен для подвеса левой части полотна. Исполнен из высокопрочного композитного пластика. Устанавливается на дверном полотне. Применяется на дверях ОД тяжелой серии. Производитель - компания Kide (Испания). | шт | 11 546,00 |
|  | 82402 | Кронштейн верхний правый с роликом Q08-2 KIDE | Входит в состав комплекта Box A, предназначен для подвеса правой части дверного полотна. Исполнен из высокопрочного композитного пластика. Устанавливается на дверном полотне. Применяется на дверях ОД тяжелой серии. Производитель - компания Kide (Испания). | шт | 11 546,00 |
|  | 82403 | Кронштейн нижний с роликом Q08-3 KIDE | Входит в состав комплекта Box A, предназначен для перемещения полотна в нижней направляющей (AL 45) и обеспечения прижима уплотнителя в нижней части полотна со стороны отката. Устанавливается на дверном полотне. Применяется на дверях ОД тяжелой серии. Производитель - компания Kide (Испания). | шт | 5 512,00 |
|  | 82401 | Захват нижний направляющий Q08-16 KIDE | Входит в состав комплекта Box A, предназначен для обеспечения прижима уплотнителя в нижней части полотна со стороны ручки. Исполнен из высокопрочного композитного пластика. Применяется на дверях ОД тяжелой серии. Устанавливается на раме. Производитель - компания Kide (Испания). | шт | 3 829,00 |
|  | 82404 | Упор нижний направляющий Q08-4 KIDE | Входит в состав комплекта Box A, предназначен для обеспечения прижима уплотнителя в нижней части полотна со стороны ручки/рычага. Исполнен из высокопрочного композитного пластика. Устанавливается на дверном полотне. Производитель - компания Kide (Испания). | шт | 3 829,00 |
|  | 82407 | Комплект вставок в направляющий профиль BOX B KIDE правый откат | В комплект входит: вставки в верхний направляющий профиль (AL 43), вставка в нижний направляющий профиль (AL 45), задний упор, заглушки направляющих профилей). Предназначены для приближения полотна ОД к раме и полу в закрытом положении, для ограничения хода двери в открытом положении. Применяется на дверях ОД тяжелой серии. Производитель - компания Kide (Испания) | шт | 4 554,00 |
| | 82408 | Комплект вставок в направляющий профиль BOX C KIDE левый откат | | | |
|  | 82159 | Комплект легкой наружной ручки BOX F KIDE | Предназначен для наружного открывания откатных дверей легкой серии. Исполнена из нержавеющей стали и пластикового корпуса. Устанавливается на легкую серию двери типа ОД высотой до 2400 мм и шириной до 1400 мм. Производитель - компания Kide (Испания). | шт | 4 529,00 |

| | | | | | |
|---|--------|--|---|----|-----------|
|  | 82158 | Комплект легкой внутренней ручки BOX E KIDE | Предназначен для внутреннего открывания откатных дверей легкой серии. Исполнена из высокопрочного пластика. Устанавливается на легкую серию двери типа ОД высотой до 2400 мм и шириной до 1400 мм. Производитель - компания Kide (Испания). | шт | 4 175,00 |
|  | 82157 | Комплек BOX D ручка/рычаг с упором KIDE | В комплект входит ручка/рычаг из нержавеющей стали и пластиковым корпусом прилегающий к торцу дверного полотна, упор установленный на дверной раме для упора ручки/рычага при открывании двери. Предназначена для наружного открывания откатных дверей тяжелой серии. Устанавливается на дверях толщиной 80-120 мм, весом не более 100 кг. Производитель - компания Kide (Испания). | шт | 13 283,00 |
|  | 82160 | Комплек BOX H ручка/рычаг с упором KIDE | В комплект входит: ручка-рычаг из нержавеющей стали и пластиковым корпусом, прилегающим к торцу дверного полотна, упор установленный на дверной раме для отталкивания ручки-рычага при открывании двери. Предназначена для наружного открывания откатных дверей тяжелой серии. Устанавливается на дверях толщиной 150 мм, весом не более 100 кг. Производитель - компания Kide (Испания). | шт | 24 288,00 |
|  | 82551 | Замок для откатной двери LCS KIDE | Предназначен для запираения откатной двери на ключ с внешней стороны, для обеспечения аварийного открывания изнутри камеры. Устанавливается снаружи на дверях ОД тяжелой серии, толщиной 80-150 мм. Производитель - компания Kide (Испания). | шт | 14 709,00 |
| PROFHOLOD ДЛЯ ОТКАТНОЙ ДВЕРИ (ОД) | | | | | |
|  | 93707 | Комплект BOX A ПрофХолод | Комплект Box A (2 ролика верхних, 1 ролик нижний, нижний направляющий упор, нижний направляющий захват). Производитель - компания ПрофХолод (Россия) | шт | 23 547,00 |
|  | 98101 | Кронштейн верхний левый с роликом Q08-1 ПрофХолод | Входит в состав комплекта Box A ПрофХолод, предназначен для подвеса левой части полотна. Исполнен из стали. Устанавливается на дверном полотне. Применяется на дверях ОД тяжелой серии. Кронштейн укомплектован ПВХ роликом. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 9 669,00 |
|  | 98102 | Кронштейн верхний правый с роликом Q08-2 ПрофХолод | Входит в состав комплекта Box A ПрофХолод, предназначен для подвеса правой части дверного полотна. Исполнен из стали. Устанавливается на дверном полотне. Кронштейн укомплектован ПВХ роликом. Применяется на дверях ОД тяжелой серии. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 9 669,00 |
|  | 98103 | BOX A Кронштейн нижний Q08-3 ПрофХолод | Предназначен для перемещения дверного полотна в нижней направляющей и обеспечения прижима уплотнителя в нижней части двери со стороны замка. Устанавливается на дверное полотно. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 2 266,00 |
|  | 109527 | Ролик 90мм латунь ПрофХолод | Колесо ролика BOX A Q08-2, Q08-1 для откатных дверей тяжелой серии. Предназначен для увеличения срока ресурса откатных дверей. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 7 086,00 |
|  | 98104 | Упор нижний направляющий Q08-4 ПрофХолод | Входит в состав комплекта Box A ПрофХолод, предназначен для обеспечения прижима уплотнителя в нижней части полотна со стороны ручки/рычага. Исполнен из стали. Устанавливается на дверном полотне. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 634,00 |
|  | 98105 | Захват нижний направляющий Q08-1B ПрофХолод | Входит в состав комплекта Box A ПрофХолод, предназначен для обеспечения прижима уплотнителя в нижней части полотна со стороны ручки. Исполнен из стали. Применяется на дверях ОД тяжелой серии. Устанавливается на раме. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 1 305,00 |
|  | 192611 | Упор для откатной двери ПрофХолод | Предназначен для ограничения хода двери в закрытом положении. Применяется по умолчанию на откатных дверях тяжелой серии. В комплект входит металлический кронштейн из анодированной стали и буфер с уплотненной резиной. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 1 670,00 |
|  | 229188 | Задний упор для откатной двери ПрофХолод | Предназначен для ограничения хода двери в открытом положении. Применяется (опционально) в качестве дополнительного упора на откатных дверях тяжелой серии весом свыше 120 кг. В комплект входит металлический кронштейн из нержавеющей стали, упор с резиновым буфером, комплект крепления к сэндвич-панели. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 5 153,00 |
|  | 170082 | Ручка-рычаг ПрофХолод 3500 80/100 | Предназначена для наружного открывания откатных дверей тяжелой серии. Устанавливается на дверях толщиной 80-100 мм, весом более 100 кг, высотой до 3800 мм. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 9 344,00 |
|  | 85828 | Ручка-рычаг ПрофХолод 3500 120/150 | Предназначена для наружного открывания откатных дверей тяжелой серии. Устанавливается на дверях толщиной 120-150 мм, весом более 100 кг, высотой до 3800 мм. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 13 824,00 |
|  | 170083 | Ручка-рычаг ПрофХолод 4000 80/100 | Предназначена для наружного открывания откатных дверей тяжелой серии. Устанавливается на дверях толщиной 80-100 мм, весом более 200 кг, высотой от 3800 мм до 5000 мм. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 8 884,00 |
|  | 95371 | Ручка-рычаг ПрофХолод 4000 120/150 | Предназначена для наружного открывания откатных дверей тяжелой серии. Устанавливается на дверях толщиной 120-150 мм, весом более 200 кг, высотой от 3800 мм до 5000 мм. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 9 150,00 |

| | | | | | |
|--|--------|--|---|----|------------|
|  | 100710 | Ручка-рычаг ПрофХолод 3540 | Предназначена для внутреннего открывания откатных дверей тяжелой серии. Применяется на откатных дверях серии высотой до 3800 мм. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 13 913,00 |
|  | 106778 | Ручка-рычаг ПрофХолод 3540П | Предназначена для внутреннего открывания откатных противопожарных дверей серии. Применяется на откатных дверях серии высотой до 3800 мм. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 12 998,00 |
|  | 95372 | Ручка-рычаг ПрофХолод 4040 | Предназначена для внутреннего открывания откатных дверей тяжелой серии. Применяется на откатных дверях серии высотой от 3800 до 5000 мм. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 7 852,00 |
|  | 172224 | Комплект для подключения ПЭН ПрофХолод | Комплект предназначен для монтажа электрических соединений и подключения ПЭНа обогрева рамы калитки откатной двери к электрической сети. Состоит из распаечных коробок, соединительных клемников, электрического провода, кабель-канала, витого кабеля. | шт | 27 783,00 |
|  | 129716 | Замок штифтового типа ПрофХолод Ш4080 | Предназначен для установки на на откатные двери. Устанавливается на дверях толщиной 80 мм. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 8 366,00 |
|  | 129717 | Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40100 | Предназначен для установки на откатные двери. Устанавливается на дверях толщиной 100 мм. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 8 885,00 |
|  | 120838 | Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40120 | Предназначен для установки на откатные двери. Устанавливается на дверях толщиной 120 мм. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 10 645,00 |
|  | 163688 | Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40150 | Предназначен для установки на откатные двери. Устанавливается на дверях толщиной 150 мм. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 10 670,00 |
|  | 172220 | Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш4080Э | Предназначен для установки на на откатные двери с электроприводом. Устанавливается на дверях толщиной 80 мм. Состоит из замка с датчиком отслеживания положения замка, соединительных элементов, витого кабеля. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 36 634,00 |
|  | 172221 | Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40100Э | Предназначен для установки на на откатные двери с электроприводом. Устанавливается на дверях толщиной 100 мм. Состоит из замка с датчиком отслеживания положения замка, соединительных элементов, витого кабеля. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 37 247,00 |
|  | 172222 | Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40120Э | Предназначен для установки на на откатные двери с электроприводом. Устанавливается на дверях толщиной 120 мм. Состоит из замка с датчиком отслеживания положения замка, соединительных элементов, витого кабеля. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 39 322,00 |
|  | 172223 | Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40150Э | Предназначен для установки на на откатные двери с электроприводом. Устанавливается на дверях толщиной 150 мм. Состоит из замка с датчиком отслеживания положения замка, соединительных элементов, витого кабеля. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 39 350,00 |
|  | 153417 | Электропривод ПХ | Электропривода ПХ предназначен для автоматизации процессов закрывания-открывания двери ОД с помощью кнопок управления. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 253 809,00 |
|  | 235687 | Электропривод ПХ F | Предназначен для автоматизации процесса закрывания/открывания полотна откатной двери. Применяется для откатных дверей с системой направляющих Fermatic 3536-3538. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 257 122,00 |
|  | 276420 | Комплект кнопочных постов с сенсорной кнопкой | Предназначен для бесконтактного управления электроприводом ПХ. В комплект входит два кнопочных поста для установки с внешней и внутренней стороны, степень защиты IP68. | шт | 20 358,00 |
|  | 153683 | Датчик безопасности фотозлектрический | Датчик безопасности фотозлектрический предназначен для аварийного открывания двери в случае попадания в проем человека или другого предмета в момент закрывания двери. | шт | 46 365,00 |
|  | 153684 | Таймер автоматического закрывания двери | Таймер автоматического закрывания двери предназначен для автоматического закрывания двери по истечении установленного времени. | шт | 6 755,00 |
|  | 153685 | Комплект шнуровых выключателей | Шнуровой выключатель предназначен для ускорения процессов управления электроприводом ПХ, устанавливается в зоне прохода персонала, проезда техники. Комплект состоит из двух выключателей. | шт | 23 936,00 |
|  | 331440 | Комплект дистанционного управления к электроприводу ПХ | Комплект предназначен для дистанционного управления электропривода ПХ с помощью брелков управления. В комплект входит приемное устройство и 2 брелка управления. | шт | 14 210,00 |
|  | 317497 | Гусак шнурового выключателя для откатной двери | Предназначен для установки шнуровых выключателей с двух сторон дверного проема, на расстоянии не более 2,5м от плоскости стены. Крепится к стене из ППУ с помощью крепежных элементов, входящих в комплект поставки. | шт | 15 535,00 |

| | | | | | |
|---|--------|---|---|----|-----------|
|  | 83084 | Направляющий профиль арт AL-42 4.9 м | Является основным профилем для изготовления верхней направляющей откатной двери, соединяет все детали и профили, входящие в её состав. | шт | 12 544,00 |
|  | 83085 | Направляющий профиль арт AL-42 5.7 м | Является основным профилем для изготовления верхней направляющей откатной двери, соединяет все детали и профили, входящие в её состав. | шт | 14 592,00 |
|  | 82374 | Направляющий профиль арт AL-42 6.5 м | Является основным профилем для изготовления верхней направляющей откатной двери, соединяет все детали и профили, входящие в её состав. | шт | 16 639,00 |
|  | 82684 | Направляющий профиль арт AL-43 6.5 м | Входит в состав верхней направляющей, служит опорой для верхних роликов откатной двери. | шт | 5 482,00 |
|  | 82685 | Направляющий профиль арт AL-44 6.5 м | Входит в состав верхней направляющей. Представляет собой опорный профиль вне рамы дверного проема. | шт | 6 736,00 |
|  | 82686 | Направляющий профиль арт AL-45 6.5 м | Предназначен для изготовления нижней направляющей откатной двери. | шт | 10 119,00 |
| ДЛЯ МАЯТНИКОВОЙ ДВЕРИ (МД) | | | | | |
|  | 82669 | Петля VP-90 KIDE | Пластиковая петля для маятниковых дверей с толщиной полотна 40 мм. Имеет функцию фиксации в положении 90°. Производитель - компания Kide (Испания). | шт | 7 022,00 |
|  | 116007 | Комплект гравитационной петли ПрофХолод | Комплект гравитационной петли предназначен для установки в маятниковые двери толщиной 40 мм, состоит из верхней и нижней частей петли. Комплект имеет повышенный ресурс и высокий срок службы, обеспечивает легкость отрывания и плавность закрывания створки, не фиксирует створку в положении 90 градусов. Производитель - компания ПрофХолод (Россия). | шт | 14 575,00 |



+7 (495) 745-01-37

WWW.PROFHOLLOD.RU